

# Rotor 4

- [Français](#)
- [English](#)

Downloadable files

×

**Open access**

[Git project](#)

## About

Rotor 4 is part of a research program to study the effects of blade row solidity on efficiency and stall margin of an axial-flow compressor rotor. It is one of a series of rotors designed with varying blade solidity achieved by changing the blade chord length : rotor 3 with a tip solidity of 1.3, rotor 4 with a tip solidity of 1.1 and rotor 5 with a tip solidity of 1.5. The results showed that the efficiency and pressure ratio were higher for a rotor with a blade tip solidity of 1.5 than for a rotor with a solidity of 1.1.

Then, another series of tests has been conducted with blade tip solidities of 1.3 (rotor 14), 1.5 (rotor 8), and 1.7 (rotor 12). Tip solidity are being changed by varying the number of blades while maintaining the same velocity diagrams and flow path. These stages were designed such that the tip solidity of both the rotor and stator blades are the same.

- Original technical report <sup>[1]</sup>:

```
@TechReport{janetzke1972design,
  author      = {Janetzke, David C. and Ball, Calvin L. and Hager,
Roy D.},
  date       = {1972},
  institution = {NASA Lewis Research Center Cleveland, OH, United
States},
  title      = {Performance of 1380-foot-per-second-tip-speed axial-
flow compressor rotor with blade tip solidity of 1.1},
  number     = {NASA-TM X-2449},
  url       = {https://ntrs.nasa.gov/citations/19720011348},
}
```

- Picture :



Fig1. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19720011348> p.62

### Useful documents

- [downloadable models](#) (Git project)
  - NASA technical report (.pdf)
  - geometrical parameters file (.csv), usable as input of OpenMCAD<sup>[2]</sup> to generate reference blade models.

## Reference blade

The **reference blade** is defined with multiple-circular arc profiles<sup>[3]</sup> given in the original NASA report<sup>[1]</sup>. Corresponding models are computed with the open-source code OpenMCAD<sup>[4]</sup>.

## Geometry

The geometry of rotor 4 is described in the original NASA report by the following tables. The length are in inches and the angles in degrees.

TABLE III. - BLADE GEOMETRY FOR ROTOR 4

RP	PERCENT	RADI		BLADE ANGLES			DELTA
	SPAN	RI	RO	KIC	KTC	KOC	INC
TIP	0.	9.885	9.769	62.50	58.30	44.40	2.00
1	5.	9.728	9.578	61.49	57.13	45.25	2.21
2	10.	9.510	9.386	60.40	55.59	45.50	2.55
3	30.	8.609	8.620	55.20	49.68	43.75	4.12
4	40.	8.149	8.237	52.20	46.46	41.30	5.15
5	42.	8.034	8.142	51.60	45.62	40.60	5.45
6	45.	7.918	8.046	50.80	44.80	40.00	5.76
7	48.	7.801	7.950	50.25	44.03	39.10	6.15
8	50.	7.684	7.854	49.60	43.28	38.30	6.50
9	70.	6.711	7.089	45.12	36.49	27.90	8.00
10	90.	5.589	6.323	43.60	29.11	14.25	8.80
11	95.	5.252	6.131	44.00	27.22	10.00	8.83
HUB	100.	5.000	5.940	44.60	25.88	5.70	8.82

RP	BLADE THICKNESSES			AXIAL DIMENSIONS			CONE
	TI	TM	TO	ZMC	ZTC	ZOC	ANGLE
TIP	0.020	0.061	0.020	0.556	0.556	0.721	-7.700
1	0.020	0.065	0.020	0.563	0.563	0.761	-6.900
2	0.020	0.069	0.020	0.569	0.569	0.798	-5.600
3	0.020	0.084	0.020	0.558	0.558	0.923	0.050
4	0.020	0.093	0.020	0.539	0.539	0.988	4.100
5	0.020	0.095	0.020	0.533	0.533	1.005	5.000
6	0.020	0.098	0.020	0.527	0.527	1.022	6.000
7	0.020	0.100	0.020	0.522	0.522	1.038	6.900
8	0.020	0.102	0.020	0.516	0.516	1.055	7.900
9	0.020	0.122	0.020	0.554	0.554	1.177	16.700
10	0.020	0.146	0.020	0.581	0.581	1.251	30.300
11	0.020	0.154	0.020	0.576	0.576	1.245	35.000
HUB	0.020	0.161	0.020	0.569	0.569	1.236	38.400

## Aerodynamic design

	unit	value
pressure ratio	[-]	1.8
mass flow	[kg/s]	29.6
tip speed	[m/s]	420.6
tip solidity	[-]	1.1
aspect ratio	[-]	3
number of blades	[-]	47
rotative speed	[rad/s]	1675.51

## Material properties

The material of rotor 4 is defined in the original NASA report. A 200-grade maraging steel is considered:


	unit	value
alloy	[-]	18-Ni-200-maraging
Young's modulus	[GPa]	180
density	[kg/m <sup>3</sup> ]	8000
Poisson's ratio	[-]	0.3
yield stress	[GPa]	1.38

## CAD model

The CAD model is computed with the open source code OpenMCAD<sup>[4]</sup>.



pressure side



suction side

## Natural frequencies

First three natural frequencies (with clamped root) for the mesh computed with OpenMCAD<sup>[4]</sup>:

Mode	Type	Natural angular frequency (rad/sec)	Natural frequency (Hz)
1	1B	1678.08	267.076
2	2B	6508.62	1035.88
3	1T	8874.56	1412.43

## Initial blade

The **initial blade** is defined with in-house LAVA parameters<sup>[5]</sup> computed from the reference blade CAD model. The initial blade is usually used as starting point for an optimization process. Its geometry is

similar to the one of the reference blade.

## Natural frequencies

First three natural frequencies (with clamped root)

- from the whole mesh:

Mode	Type	Natural angular frequency (rad/sec)	Natural frequency (Hz)
1	1B	1682.55	267.786
2	2B	6515.28	1036.94
3	1T	8895.29	1415.73

- from the reduced order model:

Mode	Type	Natural angular frequency (rad/sec)	Natural frequency (Hz)
1	1B	1682.57	267.79
2	2B	6516.35	1037.11
3	1T	8897.12	1416.02

Fichiers téléchargeables

x

## Libre accès

[lien vers le projet Git](#)

## À propos

Le rotor 4 fait partie d'un programme de recherche visant à étudier les effets de la solidité de la rangée d'aubes sur le rendement et la marge de décrochage d'un rotor de compresseur à flux axial. Il fait partie d'une série de rotors conçus avec une solidité d'aube variable obtenue en modifiant la longueur de la corde de l'aube : le rotor 3 possédant une solidité en tête de 1.3, le rotor 4 possédant une solidité en tête de 1.1 et le rotor 5 possédant une solidité en tête de 1.5. Les résultats ont montré que le rendement et le taux de compression étaient plus élevés pour un rotor avec une solidité en tête 1.5 que pour un rotor avec une solidité de 1.1.

Ensuite, une autre série d'essais a été menée avec des solidité en tête de 1,3 pour le rotor 14, 1.5 pour le rotor 8 et 1.7 pour le rotor 12. Ces solidités sont modifiées en faisant varier le nombre d'aubes tout en conservant les mêmes triangles de vitesse et le même trajet d'écoulement. Ces étages ont été conçus de manière à ce que la solidité en tête du rotor et du stator soit la même.

- Rapport technique original<sup>[1]</sup> :

```
@TechReport{janetzke1972design,
  author      = {Janetzke, David C. and Ball, Calvin L. and Hager,
Roy D.},
  date       = {1972},
  institution = {NASA Lewis Research Center Cleveland, OH, United
States},
```

```
title      = {Performance of 1380-foot-per-second-tip-speed axial-  
flow compressor rotor with blade tip solidity of 1.1},  
number    = {NASA-TM X-2449},  
url       = {https://ntrs.nasa.gov/citations/19720011348},  
}
```

- Photographie :




Fig1. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19720011348> p.62

### Documents utiles

- [modèles téléchargeables](#) (lien vers projet Git)
  - rapport technique original de la NASA (.pdf)
  - fichier de paramètres géométriques (.csv), utilisable en entrée de OpenMCAD<sup>[4]</sup> pour générer l'aube de référence

## Aube de référence

L'**aube de référence** est définie par des profils de type arcs circulaires multiples<sup>[3]</sup>, donnés dans le rapport technique original de la NASA<sup>[1]</sup>. Les modèles associés sont obtenus avec le code en libre accès

OpenMCAD<sup>[4]</sup>.

## Géométrie

La géométrie du rotor 4 est décrite dans le [rapport d'origine de la NASA](#) par les tableaux suivants. Les grandeurs sont en pouces et en degrés.

TABLE III. - BLADE GEOMETRY FOR ROTOR 4

RP	PERCENT RADII			BLADE ANGLES			DELTA [°]
	SPAN	RI	RO	KIC	KTC	KOC	
TIP	0.	9.885	9.769	62.50	58.30	44.40	2.00
1	5.	9.728	9.578	61.49	57.13	45.25	2.21
2	10.	9.510	9.386	60.40	55.59	45.50	2.55
3	30.	8.609	8.620	55.20	49.68	43.75	4.12
4	40.	8.149	8.237	52.20	46.46	41.30	5.15
5	42.	8.034	8.142	51.60	45.62	40.60	5.45
6	45.	7.918	8.046	50.80	44.80	40.00	5.76
7	48.	7.801	7.950	50.25	44.03	39.10	6.15
8	50.	7.684	7.854	49.60	43.28	38.30	6.50
9	70.	6.711	7.089	45.12	36.49	27.90	8.00
10	90.	5.589	6.323	43.60	29.11	14.25	8.80
11	95.	5.252	6.131	44.00	27.22	10.00	8.83
HUB	100.	5.000	5.940	44.60	25.88	5.70	8.82

RP	BLADE THICKNESSES			AXIAL DIMENSIONS			CONE ANGLE
	TI	TM	TO	ZMC	ZTC	ZOC	
TIP	0.020	0.061	0.020	0.556	0.556	0.721	-7.700
1	0.020	0.065	0.020	0.563	0.563	0.761	-6.900
2	0.020	0.069	0.020	0.569	0.569	0.798	-5.600
3	0.020	0.084	0.020	0.558	0.558	0.923	0.050
4	0.020	0.093	0.020	0.539	0.539	0.988	4.100
5	0.020	0.095	0.020	0.533	0.533	1.005	5.000
6	0.020	0.098	0.020	0.527	0.527	1.022	6.000
7	0.020	0.100	0.020	0.522	0.522	1.038	6.900
8	0.020	0.102	0.020	0.516	0.516	1.055	7.900
9	0.020	0.122	0.020	0.554	0.554	1.177	16.700
10	0.020	0.146	0.020	0.581	0.581	1.251	30.300
11	0.020	0.154	0.020	0.576	0.576	1.245	35.000
HUB	0.020	0.161	0.020	0.569	0.569	1.236	38.400

## Caractéristiques aérodynamiques

	unités	valeurs
taux de compression	[-]	1,8
débit massique	[kg/s]	29,6
vitesse en tête	[m/s]	420,6
solidité en tête	[-]	1,1
allongement	[-]	3
nombre d'aubes	[-]	47
vitesse de rotation	[rad/s]	1675,51

## Propriétés matériau

Le matériau original du rotor 4 est défini dans le rapport de la NASA. Un acier maraging de grade 200 est considéré:

	<b>unité</b>	<b>valeurs</b>
<b>alliage</b>	[-]	18-Ni-200-maraging
<b>module d'Young</b>	[GPa]	180
<b>masse volumique</b>	[kg/m <sup>3</sup> ]	8000
<b>coefficient de Poisson</b>	[-]	0,3
<b>limite élastique</b>	[GPa]	1,38


## Modèle CAO

Le modèle CAO est obtenu avec OpenMCAD<sup>[4]</sup>.

intrados



extrados



## Fréquences propres

Fréquences des trois premiers modes (noeuds du pied d'aube encastrés) pour le maillage obtenu avec OpenMCAD<sup>[4]</sup>:



Mode	Type	Pulsation propre (rad/sec)	Fréquence propre (Hz)
1	1F	1678,08	267,076
2	2F	6508,62	1035,88
3	1T	8874,56	1412,43

## Aube initiale

L'**aube initiale** est définie par des paramètres spécifiques au LAVA<sup>[5]</sup> obtenus à partir du modèle CAO de l'aube de référence. L'aube initiale est classiquement utilisée comme point de départ dans le cadre de procédures d'optimisation; sa géométrie est similaire à celle de l'aube de référence.

## Fréquences propres

Fréquences des trois premiers modes (noeuds du pied d'aube encastres),

- pour le maillage complet :

Mode	Type	Pulsation propre (rad/sec)	Fréquence propre (Hz)
1	1F	1682,55	267,786
2	2F	6515,28	1036,94
3	1T	8895,29	1415,73

- pour le modèle réduit :

Mode	Type	Pulsation propre (rad/sec)	Fréquence propre (Hz)
1	1F	1682,57	267,79
2	2F	6516,35	1037,11
3	1T	8897,12	1416,02

1. <sup>a, b, c, d</sup> Janetzke David C., Ball Calvin L. and Hager Roy D. «Performance of 1380-foot-per-second-tip-speed axial-flow compressor rotor with blade tip solidity of 1.1 » 1972. [pdf](#)
2. <sup>a</sup> Kojtych S., Batailly A. «OpenMCAD, an open blade generator: from Multiple-Circular-Arc profiles to Computer-Aided Design model» 2022. [open source code](#)
3. <sup>a, b</sup> Crouse *et al.* «A computer program for composing compressor blading from simulated circular-arc elements on conical surfaces » 1969. NASA-TN-D-5437. [pdf](#)
5. <sup>a, b</sup> Kojtych S. *et al.* «Methodology for the Redesign of Compressor Blades Undergoing Nonlinear Structural Interactions: Application to Blade-Tip/Casing Contacts » 2022. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 145, No. 5. [pdf](#)

Document issu de la page wiki:

[https://wiki.lava.polymtl.ca/public/modeles/rotor\\_04/accueil?rev=1681582848](https://wiki.lava.polymtl.ca/public/modeles/rotor_04/accueil?rev=1681582848)

Dernière mise à jour: **2023/04/15 14:20**