

Modèles réduits et symétrie cyclique

Plusieurs [développements](#) ont été effectués au cours des dernières années pour la mise en place de procédures de réduction de modèles de roues aubagées accordées. Ces développements ont notamment été implémentés dans le code industriel [Coros](#) (confidentiel) en les couplant aux logiciels commerciaux Samcef et Ansys. Cette page décrit brièvement la mise en place de ces modèles avec Samcef et détaille la nouvelle procédure ouverte avec code Aster.

Samcef

Le calcul d'un modèle réduit de roue aubagée parfaitement symétrique (ou accordée) est obtenu de la façon suivante:

1. préparation d'un fichier de maillage Samcef [secteur élémentaire de la roue] avec prise en compte des conditions de symétrie cyclique (commande .SYC)
2. analyse statique (bacon) puis dynamique (dynam) de ce modèle (simple analyse modale permettant d'activer le stockage des matrices structurelles dans les fichiers de résultats)
3. extraction des matrices structurales **K** et **M** (plusieurs matrices **Ki** peuvent être extraites dans le cas de la prise en compte des effets centrifuges) `<callout type="warning" icon="true">`Contrairement aux matrices obtenues pour l'analyse d'une structure seule sans conditions de symétrie cyclique, les matrices structurales obtenues dans ce cas ont plusieurs particularités:
 1. elles contiennent autant de lignes et colonnes que le nombre total de ddl du secteur

Code Aster

à venir...

Document issu de la page wiki:

<https://wiki.lava.polymtl.ca/recherche/thematiques/pretraitement/symcyc/accueil?rev=1686134470>

Dernière mise à jour: **2023/06/07 06:41**